

复合气体检测仪 GD606



主要特点

- 可同时接入多个气体传感器，传感器类型不限，且即插即用，方便更换。
- 具有零点自动跟踪功能，长期使用无零点漂移影响
- 内置标准阈值一键恢复功能，减少误操作带来的额外校准
- 跌倒报警，保障作业人员安全

GD606手持式复合气体检测仪是一款高性能的有毒有害气体和可燃气体报警器，可连续监测包括挥发性有机物（VOC）、可燃气及工业有毒有害气体在内的多种气体，用于需快速精确检测多种气体浓度并在浓度超标时及时报警的场合，保障作业人员的安全

应用领域案例

- 公安：治安检查和化学毒剂及气体检测
- 交通运输：气体、化学毒剂检查
- 应急管理：突发事件中监测报警
- 重大活动安保：活动现场安全防范。
- 重点建筑安保：室内环境健康监测
- 化工园区：安全隐患监测及安全监测
- 石油石化制药：安全生产风险监测、环境风险监测及人员安全防护

技术指标

- 采样方式：泵吸
- 报警方式：声音、灯光、振动
- 防爆类型：本质安全型
- 防护等级：IP65
- 工作温度：-20℃ ~ +50℃
- 尺寸：≤ 250mm × 100mm × 55mm
- 重量：≤ 800g

联系华泰诺安

销售热线：400-880-3370

市场销售：sales@htnova.com

地址：北京市顺义区竺园路12号39号楼



www.htnova.com