

多功能气体检测仪 VP200



VP200采用高灵敏度的光离子化气体传感器，可探测痕量（ppb级）的绝大多数挥发性有机物（VOCs）及部分无机气体，并在浓度超过阈值时报警

应用领域案例

- 公安特勤：治安检查及气体检测
- 交通运输：气体检测
- 应急管理：突发事件的气体监测报警
- 重大活动安保：气体安全防范
- 重点建筑安保：气体健康监测
- 化工园区：气体泄漏监测及安全监测
- 石油石化制药：人员健康监测
- 密闭空间作业：气体探测和人员安全防护

主要特点

- 一机多用，两种工作模式自由切换
- 体积小，重量轻，可穿戴
- 具有跌倒远程报警功能，保障现场作业人员的安全

技术指标

- 工作模式：泵吸/扩散
- 泵流量：400ml/min
- 报警方式：声音、灯光、振动报警
- 防爆类型：本质安全型
- 气体浓度单位：ppb、ppm、mg/m³、%Vol、%LEL可选
- 连续工作时间：扩散模式 ≥ 12小时、泵吸模式 ≥ 10小时
- 工作温度：-20℃ ~ +55℃
- 尺寸：扩散模式 ≤ 110 x 75 x 30mm
- 泵吸模式 ≤ 280 x 75 x 30mm
- 重量：扩散模式 ≤ 0.6kg，泵吸模式 ≤ 1.3kg

联系华泰诺安

销售热线：400-880-3370

市场销售：sales@htnova.com

地址：北京市顺义区竺园路12号39号楼



www.htnova.com